

PLATINUM emajl

Vertikalni 30L, 50L, 80L,
100L, 120L, 150L

BOJLERI

Tehnicki podaci	30L	50L	80L	100L	120L	150L
Kapacitet	30L	50L	80L	100L	120L	150L
Sigurnosni ventil	da	da	da	da	da	da
Snaga grejača	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW
Napon	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Vreme zagrevanja (75°C)	0,95h	1,35h	1,65h	4,5h	5,4h	6,3h
Priključak za vodu	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Broj zidnih nosača	1	1	1	1	1	1
Maksimalni radni pritisak	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Visina	370mm	470mm	720mm	890mm	1050mm	1220mm
Širina	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Dubina (od zida)	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm



PREDNOST I KORISTI

Imaju izolaciju

Poseduju magnezijumsku anodu, koja sprečava naslage kamenca

namenjeni su za vertikalnu upotrebu

Poseduje četvorostruku zaštitu, regulaciju temperature, svetlosni indikator i pokazivač temperature

Dostupni su modeli zapremine 30-150L

**SPOLJNA REGULACIJA
TEMPERATURE**

PROIZVEDENO U SRBIJI

EMAJLIRAN KAZAN

VERTIKALNI BOJLER

PLATINUM emajl

Horizontalni 50L, 80L,
100L, 120L, 150L

Tehnicki podaci	50L	80L	100L	120L	150L
Kapacitet	50L	80L	100L	120L	150L
Sigurnosni ventil	da	da	da	da	da
Snaga grejača	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW
Napon	230V	230V	230V	230V	230V
Vreme zagrevanja (75°C)	1,35h	1,65h	4,5h	5,4h	6,3h
Priključak za vodu	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Broj zidnih nosača	1	1	1	1	1
Maksimalni radni pritisak	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Visina	470mm	720mm	890mm	1050mm	1220mm
Širina	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Dubina (od zida)	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm

PREDNOST I KORISTI

Imaju izolaciju

Poseduju magnezijumsku anodu, koja sprečava naslage kamenca

Namenjeni su za horizontalnu upotrebu, mogu da se montiraju na zid, plafon, pod

Priključak za struju može biti sa leve ili desne strane, dok je priključak za vodu uvek na sredini

Dostupni su modeli zapremine 50-150L

**SPOLJNA REGULACIJA
TEMPERATURE**

EMAJLIRAN KAZAN

PROIZVEDENO U SRBIJI

HORIZONTALNI BOJLER



PLATINUM emajl

5L VM, 5L NM

Tehnicki podaci	5L VM	5L NM
Kapacitet	5L	5L
Instalacija	Iznad	Ispod
Snaga grejača	1,5kW	1,5kW
Napon	230V	230V
Vreme zagrevanja (75°C)	0,16h	0,16h
Priključak za vodu	3/8"	3/8"
Broj zidnih nosača	1	1
Maksimalni radni pritisak	6 bar	6 bar
Visina	280mm	280mm
Širina	245mm	245mm
Dubina (od zida)	265mm	265mm



PREDNOST I KORISTI

Izrađeni su da mogu da rade pod pritiskom

Imaju spoljnu regulaciju

Najčešće primenu nalaze u kuhinjama, zbog brzog zagrevanja male količine vode

Mogu biti visoko i nisko montažni

Kazan je izrađen od čeličnog emajliranog lima

Emajlirani su na temperaturi od 850°C, što obezbeđuje da su fiziološki pouzdani

**SPOLJNA REGULACIJA
TEMPERATURE**

PROIZVEDENO U SRBIJI

EMAJLIRAN KAZAN

PLATINUM emajl

10L VM, 10L NM

Tehnicki podaci	10L VM	10L NM
Kapacitet	10L	10L
Instalacija	Iznad	Ispod
Snaga grejača	1,5kW	1,5kW
Napon	230V	230V
Vreme zagrevanja (75°C)	0,22h	0,22h
Priključak za vodu	3/8"	3/8"
Broj zidnih nosača	1	1
Maksimalni radni pritisak	6 bar	6 bar
Visina	415mm	415mm
Širina	245mm	245mm
Dubina	265mm	265mm



PREDNOST I KORISTI

Izrađeni su da mogu da rade pod pritiskom

Imaju spoljnu regulaciju

Najčešće primenu nalaze u kuhinjama, zbog brzog zagrevanja male količine vode

Mogu biti visoko i nisko montažni

Kazan je izrađen od čeličnog emajliranog lima

Emajlirani su na temperaturi od 850°C, što obezbeđuje da su fiziološki pouzdani

**SPOLJNA REGULACIJA
TEMPERATURE**

PROIZVEDENO U SRBIJI

EMAJLIRAN KAZAN

PLATINUM emajl

Kombinovani 50L, 80L,
100L, 120L, 150L

BOJLERI

Tehnicki podaci	50L	80L	100L	120L	150L
Kapacitet	50L	80L	100L	120L	150L
Sigurnosni ventil	da	da	da	da	da
Snaga grejača	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW
Napon	230V	230V	230V	230V	230V
Vreme zagrevanja (75°C)	1,35h	1,65h	4,5h	5,4h	6,3h
Priključak za vodu	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Broj zidnih nosača	1	1	1	1	1
Maksimalni radni pritisak	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Visina	470mm	720mm	890mm	1050mm	1220mm
Širina	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Dubina (od zida)	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm

PREDNOST I KORISTI

Imaju izolaciju

Poseđuju magnezijumsku anodu, koja sprečava naslage kamenca

Kombinovani bojleri imaju ugrađen cevni izmenjivač toplote

Izrađuju se u dve varijante, priključak za izmenjivač može

da bude sa leve ili sa desne strane

Dostupni su modeli zapremine 50-150L



**SPOLJNA REGULACIJA
TEMPERATURE**

PROIZVEDENO U SRBIJI

EMAJLIRAN KAZAN

KOMBINOVANI BOJLER

PLATINUM emajl

BAFERI

PREDNOST I KORISTI

Namenjen je za skladištenje tople vode koju je moguće koristiti za kontinuirani rad vašeg sistema centralnog grejanja

Preporuka je da se koristi mekana demineralizovana voda, glikol itd

Montira se isključivo u prostorijama gde ne može da dođe do

smrzavanja

Obavezno je montirati sigurnosni ventil sa maksimalnim pritiskom

6 bara

Bafer se može koristiti sa različitim izvorima grejanja, npr. toplotna

pumpa, solarni sistem, električni kotao

Izolacija je od kvalitetne mineralne vune debljine čime su

obebeđeni minimalni gubici toplote



Tehnicki podaci	30L	50L	80L	100L	120L	150L
Otvor sa gornje strane	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Otvor sa bočne strane	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Visina	350mm	450mm	745mm	915mm	1080mm	1295mm
Širina	450mm	510mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Dubina (od zida)	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm	460mm